

キセノンランプ

型番	規格	バルブ	口金	フィラメント	全光束(Lm)	寿命	参考
HH38K1	3V0.74A	TL3.8	**	C-6U	82	70	ハンドピース用KAVOタイプ
HH38Y1	3V0.74A	TL3.8	**	C-6U	82	70	ハンドピース用ヨシダタイプ
TXC38S-301	3.5V0.74A	TL3.8	WT	C-6U	82	70	
TXC38H-306	3.4V1.1A	TL3.8	WT	C-6U	110	50	
TXC38H-601	6V0.5A	T3.8	WT	C-2R	102	120	
※小型キセノンは、カスタム品が多数ございます。お問い合わせ下さい。							
HYBXE-0034	6V0.9A	G17	E10	C-2R	MIN. 62	500	
HYBXE-112	12V0.27A	T10	WB	C-2R	37.7±7.5	1000	
HYBXE-0027	12V3W	T10	WB	C-2V	22±4.4	20000	
HYBXE-0001	12V5W	T10	WB	C-2V	33±6.6	8000	
HYBXE-1250X	12V5W	T10	WB	C-2V	55.3±11.1	1000	
HYBXE-0015	12V7W	T10	WB	C-2V	56.5±11.3	8000	
HYBXE-0066	12V10W	T10	WB	C-2V	(126)	2000	
HYBXE-0097	24V5W	T10	WB	C-2V	(37.7)	10000	
HYBXE-0017	12V18W	T10	WB	C-2R	(264)	10000	
※上記他、ウィンカー用ランプがございます。詳細はお問い合わせ下さい。							

※予告なく、仕様を変更する場合があります。